



## AT-LP1240USB

### Technische Eigenschaften

<b>Bauart:</b>	Drei Geschwindigkeiten, manuelle Umschaltung
<b>Motor:</b>	Gleichstrom
<b>Antriebsmethode:</b>	Direktantrieb
<b>Geschwindigkeiten:</b>	33 - 1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
<b>Plattenteller:</b>	332 mm gegossenes Aluminium
<b>Anlaufmoment:</b>	> 4,5 kgf-cm
<b>Bremssystem:</b>	Elektronische Bremse
<b>Gleichlaufschwankung:</b>	< 0,1 % WRMS (JIS WTD) mit 33 RPM
<b>Rauschabstand:</b>	> 50 dB
<b>Ausgangspegel Phonovorverstärker:</b>	2,5 mV nominal bei 1 kHz, 5 cm/sec (HP-4005)
<b>Ausgangspegel Linevorverstärker:</b>	150 mV nominal bei 1 kHz, 5 cm/sec (HP-4005)
<b>USB-Funktionen:</b>	A/D, D/A - 16 bit 44,1 kHz oder 48 kHz wählbar
<b>USB-Schnittstelle:</b>	USB 1, 1 kompatibel mit Windows XP, Vista oder MAC OSX
<b>Betriebsspannung:</b>	120 V AC, 60 Hz
<b>Stromverbrauch:</b>	13 W
<b>Abmessungen:</b>	H 166,5 mm x B 450,0 mm x T 353 mm
<b>Gewicht:</b>	12,5 kg
<b>Zubehör:</b>	Slip Mat, Schutzhülle, Teller, 45 RPM Adapter, Gegengewicht, Headshell, Netzkabel, USB-Kabel, Stereo-Cinch (Buchse) auf 3,5 mm Miniklinke (Stecker), Stereo-Cinch (Buchse) auf 3,5 mm Miniklinke (Buchse), Audiosoftware
<b>UVP brutto:</b>	595 Euro